



адрес: Россия Липецкая обл.
WM 6500(2014г.в.,0 га)

Анхängerung im Zugmaul unten, Antrieb über Gelenkwelle
Elektromagnetische Steuerung aller Funktionen
Hydraulische Deichselsteuerung
Bereifung 600/55-26.5, Druckluftbremse
Beleuchtung, Warnanlage und Notstopp
Dammaufnahme gezogen, Zweiblattschar mit Winkelverstellung,
Große (400 mm) gefederte Krauteinziehrollen, Abweiskufen
Krautband 1600 mm, weitmaschig mit Einziehriemen
Gefederte Krautrückhalteanlagen, zentral verstellbar
Aktive Rückwand im Krautband, hydraulisch angetrieben, reversierbar
Vortrennung mit V-Igelband 1450 mm Breite und Doppelableitwalze

Querigelband mit V-Profil 1200 mm Breite in der Neigung hydr. verstellbar
Taschenförderband mit Überleitwalze

UFK 4 Reihen, elektrisch Höhenverstellbar
1450mm Siebkanal, Trennung über Längsigelband mit Doppelableitwalzen

Stützfuß hydraulisch
LS-Eigenhydraulikanlage mit hydraulisch angetriebenem 1. und 2. Igelband
Achslenkung, hydraulisch
Automatische Achsrückstellung
automatische Seitensteuerung über Furchentaster
Neigungsausgleich (Achse), hydr. inkl. Automatik
Dreiteiliges Spatenschar 2x
Dammrolle, tiefe Ausführung
Variable Fallstufe, hydraulisch vom Schlepper aus verstellbar
Hauptsiebplatte, Teilung 40 mm
Gummidreieckschüttler an Position 2 und 3, mechanisch verstellbar
Krautband, weitmaschig, Teilung 240 mm mit 6 herausnehmbaren
Einziehriemen
Schmutzaustrageband
1 Überleitwalze im Verleseband
Autom. Fallhöhenanpassung und Bunkervorschub,
Aufpreis Wechselsystem für variablen Vorderbau.

Summe:

Lieferbedingungen: 1)
2)
3)

Lieferzeit: nach Vereinbarung:
Alle angegebene Preise verstehen sich zuzüglich gesetzliche MwSt
ist freibleibend

Зацепление в сerye снизу, привод от BOM
Elektromagnetisches управление
Hydraulisches управление дышлом
Размер шин 600/55-26.5
Подсветка, Аварийная сигнализация и стоп
Прицепной, двойной лемех с регулировкой угла
Большие (400мм) подпружиненные ролики ботвы, отводящие полозья
Транспортёр ботвы 1600мм, широкоячейстый с вставл. ремнями
Подпружиненные отделители ботвы,с центральным управлением
Активная задняя стенка в транспортёре ботвы, с реверсированным гидроприводом,
Предв. отделение V-профильным транспортёром шириной 1450мм и спаренными
валиками
V-профильный поперечный тр-р шириной 1200мм с регулируемым углом наклона
Ячейстый подающий транспортёр с переходным валом

4-х рядная ВПГ ел.приводом регулировки высоты
Сепарирующий канал шириной 1450 мм, очистка продольным игольчатым
транспортёром,при помощи спаренных валиков направление потока на поперечный тр.р
Гидравлическая опорная стойка
LS автономная гидравлика с приводом 1 и 2 игольчатых транспортёров
Гидравлический привод поворота оси
Автоматический возврат колёс
Автоматическое ведение гребня при помощи копирующего устройства
Автоматическая регулировка угла наклона оси
Трёхсекционный лемех 2х
Гребневый каток углублённый

Основной сепарирующий тр.р, шаг 40мм.
Резиновый встряхиватель в сепар. канале, с мех. регулировкой
Широкоячейстый тр.р ботвы с 6-ю затягивающимися ремнями

Транспортёр отвода примесей
Перенаправляющий валец
Датчик управления высотой тр.ра заполнения бункера
Быстросъёмная приёмная часть для установки приспособлений приёма лука и моркови

Итого: 134 667 Евро

Условия оплаты 1) 30% предоплаты
2) 70% перед отгрузкой

Время поставки: EXW Липецк по договоренности
Цены указаны без учета НДС Angebot
Предложение остаётся не гарантированным

В наличии имеются так же и другие картофелеуборочные комбайны WM Kartoffeltechnik, новые и б/у.